

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
<b>Elevato contenuto di materiale riciclato</b> High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	<b>ECO+</b>	<b>Prodotto conforme ai requisiti LEED®</b> - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
<b>Spessore</b> - Thickness - Stärke - Epaisseur		<b>9 mm</b>
<b>Stonalizzazione</b> - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		<b>V3. Piastrelle con media variazione di tono e disegno</b> Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
<b>Sviluppo Grafico</b> - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		<b>60,4x60,4</b> 60 grafiche digitali - 60 digital patterns - 60 digitale Grafiken - 60 graphiques numériques
<b>Applicazioni</b> - Applications - Anwendungen - Applications		<b>Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno (Esterno)</b> Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (extern) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur (Extérieur)
<b>Destinazioni d'uso</b> - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		<b>Residenziale / Commerciale a traffico leggero</b> Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence  <b>Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno)</b> Commercial - heavy traffic (Unpolished / Outdoor) Handel mit schwerem Verkehr (Matt / Aussenbereich) Commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur)  <b>Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b> Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Extérieur)  <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate</b> External cladding / Ventilated facade Aussenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Facades ventilées
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		<b>Resistente al gelo</b> - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		<b>Naturale / Esterno</b> <b>DRY: &gt; 0,40</b> <b>WET: &gt; 0,40</b>
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		<b>Naturale</b> <b>R10</b>
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		<b>Esterno</b> <b>R11 A+B</b>
DCOF AcuTest <sup>SM</sup> ANSI A326.3*		<b>Naturale WET: ≥ 0.42</b> <b>Esterno WET: ≥ 0.55</b>

\*DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.  
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Poli-Matt disponible sur demande.